

VERSUS PLUS 20W/50



ST 1-100

Ulei multigrad pentru motoare pe benzină si diesel.

APLICAȚII

SPECIFICAȚII

Nivel de performanță

AVANTAJE

- VERSUS PLUS 15W-40 este un ulei multigrad modern destinat motoarelor de fabricație recentă, pe benzină și diesel pentru vehicule de pasageri și vehicule utilitare
- VERSUS PLUS 15W-40 este recomandat pentru utilizare în orice condiții de rulaș (trafic urban, interurban și pe autostradă), în toate perioadele anului
- API SJ/CG-4
- Ulei de motor multigrad
- Indice de vâscozitate foarte mare.
- Bune proprietăți de deterență și dispersanță
- Bună stabilitate la oxidare asigurând
- Foarte bune proprietăți anti-uzură și anticorozivă.

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	VERSUS PLUS 20W-50
Clasa de vâscozitate SAE			SAE 20W/50
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	CSt	16,3 – 21,9
Indice de vâscozitate, min.	STAS 55 (B)		130
Punctul de inflamabilitate, min.	STAS 7329	°C	215
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	- 30
Proprietăți de spumare (tendință-stabilitate), max.	STAS 7423	ml	
- la 24°C			50 – 0
- la 93,5°C			100 – 0
- la 24°C după determinarea la 93,5°C			50 – 0
Cifra de bazicitate totală, min.	SR ISO 3771 ASTM D 2896	mgKOH/g	8

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

VERSUS PLUS 20W/50

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

